

U-PVC Spring Check Valve

Union Spring Check Valve

U-PVC Spring Check Valve

Spring Check Valve ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบประปา จากประเทศตุรกี ภายใต้แบรนด์ NOZBART เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ระบบประปาของคุณมีการไหลของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เช็ควาล์ว จะทำหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ เปรียบเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมน้ำให้ไหลไปในทิศทางเดียวกัน Spring Check Valve ของ NOZBART ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ U-PVC จึงทำให้มีความแข็งแรงทั้งยัง ยืดหยุ่นได้ดีสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและเคมี สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ช่วยให้ลด ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของปั๊มระบบประปาของคุณไปได้อย่างยาวนาน

APPLICATIONS

- ใช้ร่วมกับระบบท่อ และอุปกรณ์ระบบประปา

FEATURES

- วาล์วทุกตัวได้รับการทดสอบแบบ 1 ต่อ 1
- มีขนาดตั้งแต่ 20 มม. ถึง 110 มม. (1/2" - 4")
- ผลิตโดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก U-PVC ทำให้สามารถใช้งานได้โดยไม่มีการกัดกร่อน
- การออกแบบเช็ควาล์ว ที่ช่วยให้มั่นใจถึงการสูญเสียแรงดันที่ลดลง (low pressure loss)
- มีความแข็งแรงทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดี
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการบำบัดน้ำ หรือการกระจายน้ำต่าง ๆ
- การติดตั้งแบบยูเนียนทั้ง 2 ทางเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการถอดและติดตั้งเพื่อให้บริการ
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TUV CERT, TSE, EAC, CE และ UHE



U-PVC Spring Check Valve Buying Guide

รุ่น	รายละเอียด	ขนาด D (นิ้ว)	ขนาด DN (มิลลิเมตร)	ขนาด DN (มิลลิเมตร)
CV-AVPVC-020	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	1/2"	20.0	15
CV-AVPVC-025	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	3/4"	25.0	20
CV-AVPVC-032	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	1"	32.0	25
CV-AVPVC-050	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	1.5"	50.0	40
CV-AVPVC-063	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	2"	63.0	50
CV-AVPVC-075	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	2.5"	75.0	65
CV-AVPVC-090	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	3"	90.0	80
CV-AVPVC-110	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	4"	110.0	100

DIMENSIONS

รุ่น	Description	ขนาดท่อ	Dimension (mm.)	
			A	B
CV-AVPVC-020	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	1/2"	39	60
CV-AVPVC-025	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	3/4"	45	70
CV-AVPVC-032	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	1"	60	96
CV-AVPVC-050	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	1.5"	85	131
CV-AVPVC-063	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	2"	107	165
CV-AVPVC-075	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	2.5"	136	210
CV-AVPVC-090	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	3"	159	246
CV-AVPVC-110	Spring: Stainless Steel 302, O-ring: EPDM	4"	204	314

