

NOZBART POLYESTER KUM FİLTRELERİ (TEST BASINCI 4 BAR)

NOZBART POLYESTER SAND FILTERS (TEST PRESSURE 4 BAR)



✓ Akışkan direncini azaltan
çapaksız ve geniş süzgeçler
Fluid resistance reducing
and deburred wide filter
nozzles

- * Özel kollektör sistemi ile sağlıklı filtreleme
Collector with laterals
- * 50 m³/saat/m² filtreleme hızı
Filtration velocity 50 m³/h/m²
- * Maksimum 2 BAR kullanım ve 4 BAR Test basıncı
Using pressure maximum 2 BAR and Test pressure 4 BAR
- * Gözetleme camlı ve camsız modeller
Sight Glass is included or not included
- * Hava tahliye vanalı ve manometreli
Manometer and air valve are included
- * U-PVC boru ve fittingsler
Internal pipe and fittings in U-PVC
- * EPDM contalar ve tümüyle paslanmaz civatarlar
Gaskets in EPDM and all screw fittings in stainless steel

{Ø400 - Ø500 - Ø620 - Ø760 - Ø 820 - Ø 920}

DN 240 giriş çaplı geniş üst kapak
DN 240 top closure dome with bolt on cover
Fiyatlarına altı yollu vana dahil, kum hariçtir.

The prices includes the multiport valve, do not include the sand


{Ø1050 - Ø1250 - Ø1400 - Ø1600 - Ø1800 - Ø2000 - Ø2350}

DN 400 giriş çaplı geniş üst kapak ve menhol kapağı
DN 400 top closure dome and lateral manhole with bolt on cover
Fiyatlarına altı yollu vana ve kum hariçtir.


The filter prices do not include the multiport valve and the sand.

{Ø2000 - Ø2350}

Fiyatlarına çiftli manometre aparatı dahildir
The filter prices include the double manometer equipment



MODEL A



MODEL B



MODEL Ø D	DEBİ(m ³ /saat) FLOW(m ³ /hour)			KOD CODE	KUM MİKTARI QUANTITY SAND			ÖLÇÜ TABLOSU DIMENSIONS				
	50 m ³ /h/m ²	40 m ³ /h/m ²	30 m ³ /h/m ²		İnce Fine (0,7-1,4 mm) kg	Orta Medium (1,4-3 mm) kg	Çakıl Gravel (3-5 mm) kg	Model	H (cm)	H1 (cm)	H2 (cm)	Bağlantı Connection (mm)
400 mm. 400 mm.	6	5	4	FLT-040	30	-	15	A	62	21	37	50
500 mm. 500 mm.	10	8	6	FLT-050	60	-	30	A	63	21	37	50
620 mm. 620 mm.	15	12	9	FLT-062	90	-	50	A	80	27,5	46	50
760 mm. 760 mm.	22	18	14	FLT-076	180	-	125	A	92	32	49	63
820 mm. 820 mm.	26	21	16	FLT-082	200	-	125	A	103	36	66,5	63
920 mm. 920 mm.	33	26	20	FLT-092	330	-	200	A	115	41	63	63
1050 mm. 1050 mm.	43	34	26	FLT-105	590	-	300	B	120	40,5	79	90
1250 mm. 1250 mm.	61	48	36	FLT-125	500	500	375	B	146	33,5	95	90
1400 mm. 1400 mm.	77	62	47	FLT-140	625	625	550	B	153	42	89	110
1600 mm. 1600 mm.	100	80	60	FLT-160	1000	1000	725	B	172	54	105	110
1800 mm. 1800 mm.	127	101	76	FLT-180	1300	1300	900	B	180	55	110	160
2000 mm. 2000 mm.	157	126	94	FLT-200	1850	1850	1250	B	180	54,5	122,5	160
2350 mm. 2350 mm.	216	173	130	FLT-235	3600	3600	1350	B	236	68,5	156	200

* Yıkamış ve elenmiş kum kullanılmalıdır / Washed and sieved sand should be used



* UHE Kurucu Üyesidir.

PLASTİK VE MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ